

JET

Preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych i olejowych

Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju trudnych zabrudzeń o charakterze tłuszczowym. Świetnie rozpuszcza nagromadzone zabrudzenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, zabrudzenia ropopochodne i nagromadzone, wielowarstwowy brud. Może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego i przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych. Dzięki specjalnej kompozycji związków alkalicznych i związków powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazując szczególnie silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym i olejowym.

Preparat odtłuszczający do mycia posadzek betonowych, z kamienia naturalnego i sztucznego, PCV, gresowych, terazzo, do mycia w warsztatach, halach produkcyjnych, prania odzieży oraz wszelkiego rodzaju posadzek niezabezpieczonych, w kuchni, ścian, usuwa osady z sadzy, oleje, smary, osady kuchenne.

Obszar zastosowania: Przemysł spożywczy, gastronomia, instytucje publiczne, sklepy, hurtownie, warsztaty, magazyny, hale produkcyjne itp.



POWIERZCHNIE



SPOSÓB UŻYCIA



ZABRUDZENIA	ROZCIEŃCZANIE
LEKKIE	7 ml preparatu do 1 litra wody
ŚREDNIE	10 ml preparatu do 1 litra wody
SILNE	10 – 20 ml preparatu do 1 litra wody

W przypadku prania odzieży roboczej zaleca się dozowanie od 1 ml do 10 ml preparatu do 1 litra wody

INSTRUKCJA UŻYCIA

POSADZKI

1. Zamieść posadzkę na sucho.
2. Ustawić znaki ostrzegawcze o śliskiej podłodze.
3. Rozcieńczyć preparat zimną lub letnią wodą zgodnie z tabelą rozcieńczeń.
4. Myć przy użyciu wilgotnego mopa lub automatu myjącego.
5. Wymienić roztwór gdy będzie silnie zabrudzony.

MYCIE CIŚNIENIOWE

1. Rozcieńczyć preparat zimną lub letnią wodą zgodnie z tabelą rozcieńczeń.
2. Nanieść na mytą powierzchnię niskim ciśnieniem. Odczekać kilka chwil by preparat zadziałał.
3. Myć z dołu do góry, a następnie spłukać z góry na dół.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 1L, 5L, 20L

Wartość pH: 12,0 – 13,0

PZH NR HŻ / 03008 / 00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.



OSTRZEŻENIA



Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.